



EDGE CELL 1060

Algemeen

Gewicht machine	2900 kg
Afmetingen machine	2545 x 1978 x 2107 mm (LBH)
Transportafmetingen + gewicht	2650 x 2100 x 2117 mm (LBH) / 3000 kg
Werkhoogte	Van 860 - 1010 mm
Minimale werkstuk afmetingen (indien vacuüm- of magneetondersteuning)	Maatstaf: de grootte van een creditcard Naargelang de vorm en wat houdbaar is door het vacuüm
Werkstukhoogte	Elektronische digitale uitlezing van de werkstukhoogte
Tafelopening	Gemotoriseerde hoogteverstelling van de tafel: 0,5 - 150 mm
Bediening	PLC-besturing met knoppen en draaimeters (potentiometers)

Aggregaten

Bewerkingsstations	4 topborstels: 2 oscillerende borstelrij- en (2 x wijzerzin en 2 x tegenwijzerzin)
Diameter borstels	250 mm
Motorvermogen per borstel	1,5 kW
Borstelsnelheid	Frequentie gestuurd per borstelrij
Oscillatie	Snelheid is frequentie gestuurd
Pendelbeweging	Pendelbeweging is instelbaar in 4 posities en beweegt 100% over de volledige transportbandbreedte

Transportband

Transportbandbreedte	1060 mm
Transportbandsnelheid	Frequentieregeling 0,5 - 6 m/min
Transportbanduitvoering	Olie en vonkbestendig
Drukrollen	Verend opgestelde drukrollen met olie- en vonkbestendige bekleding. De berubbering zorgt voor betere grip op de werkstukken.
Transporttafel	Gemonteerd op 4 spindels en gemotori- seerd verstelbaar van 0,5 - 150 mm

Optioneel

Vacuümsysteem	Fixatie van non-ferro materialen
Magneetsysteem	Fixatie van ferro materialen
Afzuiginstallatie	Mistral Aqua A200 - 4





EDGE CELL 1060 PLUS

Algemeen

Gewicht machine	3200 kg
Afmetingen machine	2545 x 1978 x 2107 mm (LBH)
Transportafmetingen + gewicht	2650 x 2100 x 2117 mm (LBH) / 3300 kg
Werkhoogte	Van 860 - 1010 mm
Minimale werkstuk afmetingen (indien vacuüm- of magneetondersteuning)	Maatstaf: de grootte van een creditcard naargelang de vorm en wat houdbaar is door het vacuüm
Werkstukhoogte	Elektronische digitale uitlezing van de werkstukhoogte
Tafelopening	Gemotoriseerde hoogtevertelling van de tafel: 0,5 - 150 mm
Bediening	PLC-besturing met knoppen en draaimeters (potentiometers)

Aggregaat K: contactwals

Bewerkingsstations	1x contactwals: Spiraal gegroefd Dynamisch uitgebalanceerd Gevulkaniseerd rubber Olie- en hittebestendig
Diameter contactwals	132 mm
Motorvermogen	11 kW
Hardheid contactwals	70 Shore
Hoogte verstelbaarheid	✓
Slijpdruk regelbaar	✓
Schuurbandafmetingen	1060 x 1900 mm
Schuurbandopspanning	Pneumatisch
Schuurbandsnelheid	Frequentie gestuurd
Oscillatie	Pneumatisch-elektronische oscillatie
Veiligheidssysteem	Machine start niet indien schuurband niet op spanning staat.

Aggregaat 4PTB: topborstels

Bewerkingsstations	4 topborstels: 2 oscillerende borstelrijen (2 x wijzerzin en 2 x tegenwijzerzin)
Diameter borstels	250 mm
Motorvermogen per borstel	1,5 kW
Borstelsnelheid	Frequentie gestuurd
Oscillatie	Snelheid is frequentie gestuurd
Pendelbeweging	Pendelbeweging is instelbaar in 4 posities en beweegt 100% over de volledige transportbandbreedte





EDGE CELL 1060 PLUS

Transportband

Transportbandbreedte	1060 mm
Transportbandsnelheid	Frequentieregeling 0,5 - 6 m/min
Transportbanduitvoering	Olie en vonkbestendig
Drukrollen	Verend opgestelde drukrollen met olie- en vonkbestendige bekleding. De berubbering zorgt voor beter grip op de werkstukken.
Transporttafel	Gemonteerd op 4 spindels en gemotoriseerd verstelbaar van 0,5 - 150 mm

Optioneel

Vacuümsysteem	Fixatie van non-ferro materialen
Magneetsysteem	Fixatie van ferro materialen
Afzuiginstallatie	Mistral Aqua A300 - 5,5





EDGE CELL 1060 XL K

Algemeen

Gewicht machine	3700 kg
Afmetingen machine	2757 x 1978 x 2107 mm (LBH)
Transportafmetingen + gewicht	2862 x 2100 x 2117 mm (LBH) / 3800 kg
Werkhoogte	Van 860 - 1010 mm
Minimale werkstuk afmetingen (indien vacuüm- of magneetondersteuning)	Maatstaf: de grootte van een creditcard Naargelang de vorm en wat houdbaar is door het vacuüm
Werkstukhoogte	Elektronische digitale uitlezing van de werkstukhoogte
Tafelopening	Gemotoriseerde hoogtevertelling van de tafel: 0,5 - 150 mm
Bediening	PLC-besturing met knoppen en draaimeters (potentiometers)

Aggregaat K: contactwals

Bewerkingsstations	2 x contactwals Spiraal gegroefd Dynamisch uitgebalanceerd Gevulkaniseerd rubber Olie- en hittebestendig
Diameter contactwals	132 mm
Motorvermogen	11 kW
Hardheid contactwals	70 Shore
Hoogte verstelbaarheid	✓
Slijpdruk regelbaar	✓
Schuurbandafmetingen	1060 x 1900 mm
Schuurbandopspanning	Pneumatisch
Schuurbandsnelheid	Frequentie gestuurd
Oscillatie	Pneumatisch-elektronische oscillatie
Veiligheidssysteem	Machine start niet indien schuurband niet op spanning staat.

Aggregaat 4PTB: topborstels

Bewerkingsstations	4 topborstels: 2 oscillerende borstelrij- en (2 x wijzerzin en 2 x tegenwijzerzin)
Diameter borstels	250 mm
Motorvermogen per borstel	1,5 kW
Borstelsnelheid	Frequentie gestuurd
Oscillatie	Snelheid is frequentie gestuurd
Pendelbeweging	Pendelbeweging is instelbaar in 4 posities en beweegt 100% over de volledige transportbandbreedte





EDGE CELL 1060 XL K

Transportband

Transportbandbreedte	1060 mm
Transportbandsnelheid	Frequentieregeling 0,5 - 6 m/min
Transportbanduitvoering	Olie en vonkbestendig
Drukrollen	Verend opgestelde drukrollen met olie- en vonkbestendige bekleding. De berubbering zorgt voor betere grip op de werkstukken.
Transporttafel	Gemonteerd op 4 spindels en gemotoriseerd verstelbaar van 0,5 - 150 mm

Optioneel

Vacuümsysteem	Fixatie van non-ferro materialen
Magneetsysteem	Fixatie van ferro materialen
Afzuiginstallatie	Mistral Aqua A300 - 7,5

